



ACCUWAY UT-200S

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ ШПИНДЕЛЯ

Стандартные комплектующие

- трехкулачковый патрон и гидроцилиндр Strong (Тайвань);
- комплект сырых и закаленных кулачков;
- система ЧПУ FANUC с русским интерфейсом;
- монитор цветной 8.4" LCD;
- интерфейс RS-232;
- револьверная головка с гидравлическим приводом;
- набор оснастки для револьверной головки (резцедержатели и прижимные планки);
- теплообменник для электрошкафа;
- гидравлическая станция;
- система подачи СОЖ (4-bar);
- полное ограждение ШВП и направляющих X и Z осей;
- система автоматической смазки ШВП и направляющих;
- трехцветная сигнализация режимов работы станка;
- конвейер для стружки + тележка;
- инструмент для установки и обслуживания станка;
- инструкции по эксплуатации на английском и русском языке;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА / МОДЕЛЬ

UT-200 S

UT-200SM

Система ЧПУ	FANUC Oi-TD			FANUC 18i-TD		
Максимальный диаметр до кожуха Z-оси, мм	522			522		
Максимальный диаметр до кожуха X-оси, мм	318			318		
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм	260			286		
Максимальная обрабатываемая длина, мм	495			495		
Фланец шпинделя	A2-5	A2-6		A2-5	A2-6	
Диаметр патрона, дюйм	6/169	8/210		6/169	8/210	
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин	6000	4500	4000	6000	4500	4000
Мощность шпинделя (пост./30 мин), кВт	11/15			11/15		
Диаметр прутка, мм	44	52	65	44	52	65
Фланец шпинделя	A2-5			A2-5		
Диаметр патрона, дюйм	6"			6"		
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин	6000			6000		
Мощность шпинделя (пост./30 мин), кВт	5,5/7,5			5,5/7,5		
Диаметр прутка, мм	44			44		
Ход по Z-оси, мм	600			600		
Ход по X-оси, мм	220			220		
Ход по B-оси, мм	625			625		
Скорость холостого хода по осям Z, X, B, м/мин	20			20		
Точность позиционирования, мм	±0,005			±0,005		
Повторяемость, мм	±0,003			±0,003		
Количество инструмента, позиций	8 (10,12)			8 (10,12)		
Сечение державки, мм	25×25 (20×20)			25×25 (20×20)		
Сечение осевого инструмента, мм	32			32		
Размеры в плане, м	2,9×1,6			2,9×1,6		
Высота, м	1,7			1,7		
Вес, кг	4000			4000		

(*) – опциональные характеристики

Опциональные комплектующие

- трехкулачковый патрон и гидроцилиндр производства Nowa (Япония) или Kitagawa (Япония);
- цанговый патрон Tonfou (Тайвань);
- задняя бабка
- револьверная головка на 8 позиции с сервоприводом (AST-30);
- револьверная головка на 12-поз. с гидроприводом (АНТ-30);
- револьверная головка на 12-поз. с сервоприводом (AST-30);
- приводная револьверная головка VDI-30 + C-ось;
- блоки приводного инструмента;
- устройство размерной привязки инструмента Renishaw;
- автоматическая дверь;
- трансформатор;
- интерфейс для загрузочного устройства;
- загрузочное устройство Fedek DH-65L 1,5 м Ø5-65;
- деталиуловитель;
- конвейер для готовых деталей;
- кондиционер для электрического шкафа;
- вытяжка тумана;
- отделитель масла от СОЖ.