



ACCUWAY UT-400/UT-400M

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Стандартные комплектующие

- трехкулачковый патрон и гидроцилиндр Strong (Тайвань);
- комплект сырых и закаленных кулачков;
- система ЧПУ FANUC Oi-TD с русским интерфейсом;
- монитор цветной 8.4" LCD;
- интерфейс RS-232;
- револьверная головка с гидравлическим приводом;
- набор оснастки для револьверной головки (резцедержатели и прижимные планки);
- теплообменник для электрошкафа;
- гидравлическая станция;
- система подачи СОЖ (4-bar);
- полное ограждение ШВП и направляющих X и Z осей;
- система автоматической смазки ШВП и направляющих;
- трехцветная сигнализация режимов работы станка;
- конвейер для стружки + тележка;
- инструмент для установки и обслуживания станка;
- инструкции по эксплуатации на английском и русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА / МОДЕЛЬ

UT400

Система ЧПУ	FANUC Oi-TD				
Максимальный диаметр детали до станины, мм	900				
Максимальный диаметр детали до каретки суппорта, мм	745				
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм	680				
Максимальная длина, мм	1100	1400	2100	3000	4000
Угол наклона станины, град	45				
Фланец шпинделя, ASA	A2-11		A2-15		
Диаметр патрона, дюйм	15		18(20)		
Отверстие в шпинделе, мм	131		205		
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин	2200		1300		
Мощность шпинделя (пост./30 мин), кВт	30/37 + коробка передач на 2 скорости				
Диаметр отверстия подшипника, мм	180		260		
Максимальный диаметр прутка, мм	115		117(180)		
Ход по Z-оси, мм	1200	1500	2200	3100	4100
Ход по X-оси, мм	340+30				
Скорость холостого хода Z-оси, м/мин	24	24	16	11	6
Скорость холостого хода X-оси, м/мин	20				
Точность позиционирования, мм	±0,005		±0,005		
Повторяемость, мм	±0,003		±0,003		
Количество инструмента, позиций	12				
Сечение державки резца, мм	32				
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм	50				
Задняя бабка	программируемая				
Ход пиноли, мм	150				
Диаметр пиноли, мм	110				
Конус задней бабки	5				
Длина, м	5,3	5,7	6,3	7,4	8,5
Ширина м	2,5				
Высота, м	2,6				
Вес, кг	12000	13000	15000	19000	23000

(*) – опциональные характеристики

Опциональные комплектующие

- трехкулачковый патрон и гидроцилиндр производства Howa (Япония) или Kitagawa (Япония);
- цанговый патрон Topfou (Тайвань);
- револьверная головка 12 поз. с сервоприводом ;
- приводная револьверная головка;
- блоки приводного инструмента;
- люнет SMW-AUTOBLOK Ø4-64, Ø8-101, Ø12-152, Ø50-200, Ø100-400 (Германия)
- устройство размерной привязки инструмента Renishaw;
- автоматическая дверь;
- трансформатор;
- кондиционер для электрического шкафа;
- вытяжка тумана;
- отделитель масла от СОЖ.